

V7 COLOR

Impresión en alta resolución a todo color

Resolución nativa 360 dpi

Alto contraste

Bajo mantenimiento

Editor de mensajes integrado

Alta velocidad

Single Pass

Altras prestaciones en un diseño compacto y reducido



CARACTERÍSTICAS

- Resolución vertical nativa 360 dpi
- Códigos de barras de alta calidad. Estándar GS-1
- Entorno de usuario intuitivo
- Previsualización real en pantalla del mensaje a imprimir (WYSIWYG).
- Tintas UV LED
- Asistencia remota
- Posibilidad de integración con lector de códigos de barras post-impresión.

VENTAJAS

- Tintas sin solventes
- Flexibilidad en tiradas cortas y promociones
- Mantenimiento prácticamente nulo
- Sin paros por cambio de consumibles
- Secado instantáneo



ESPECIFICACIONES

DE IMPRESIÓN

Resolución de cabezal:
360 dpi

Velocidad:
hasta 60 m/min.

Altura cabezal:
70 mm

Densidad: 7 niveles

Tipos de letra: Fuentes True Type™, Open Type™

Codificación de caracteres: Unicode

Códigos de barras: Estandar GS-1
EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix,
GS1 QR Code

Impresión de campos variables:
De usuario (campos personalizados) y campos
automáticos (fechas de caducidad, códigos de
turno, contadores)

Orientación: (según modelo)
Vertical (lateral del producto)
Horizontal (tapa del producto)

Encoder: (programable)
Calibración automática de velocidad

ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación:
230 VAC

Entradas:
1 x señal de impresión
1 x encoder

Salidas de alarma:
Configurables

Puertos de comunicación:
RS-232
RS-422 / 485 / 232 (opcional)
Ethernet
USB
WiFi (Opcional)

AMBIENTALES

Entorno de trabajo:
5 – 45 °C (41 – 113°F)

Protección:
IP 54 (Consola)

INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla táctil, color, 15"
Selección de mensajes con pre-visualización
WYSIWYG
Diagnósticos
Editor de mensajes incorporado

COMUNICACIONES

Protocolo de comunicaciones propio
Driver Windows™
Conectividad con base de datos externas y ERP
Asistencia remota

OTRAS

Consumibles:
Tintas UV LED

PRODUCTOS IMPRIMIBLES

Cartón poroso, satinado, estucado, papel, textil,
madera, plástico, metal, espuma, EPS, ...

OPCIONES

Verificación de código de barras post-impresión,
balizas de alarma, lector de códigos de barras
para selección de productos, selección externa de
mensajes por hardware.

V7 Color

UV LED


UV LED



Fijado inmediato de la impresión
Amplia vida útil con muy bajo mantenimiento
Consumo eficiente

CARACTERÍSTICAS

Distintas alturas disponibles
Encendido y apagado instantáneo
Seguridad por doble entrada de activación
Intensidad ajustable



V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
Pol. Ind. Ciudad del Transporte II
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com
limitronic.com